Leopard猎豹高速吹瓶机系列
Leopard Series - PET Fully Electric Stretch Blow Moulding Machine

		单位 UNIT	PL-CSS									
			Leopard 6s PL-CSS6-38-S	PL-CSS6-50	PL-CSS6-60	PL-CSS7-38	PL-CSS7-50	PL-CSS9-38	PL-CSS9-50	PL-CSS9-60	PL-CSS12-38	PL-CSS12-50
成型组规格 MOLDING	合模力 Clamping force	kg	48000	48000	48000	56000	56000	60000	60000	60000	72000	72000
	模具行程 Clamping stroke	mm	120	120	120	130	130	130	130	130	130	130
	拉杆行程 Stretching stroke	mm	240	240	240	320	320	320	320	320	240	240
	底模行程 Bottom stroke	mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	瓶子间距 Cavity pitch	mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	模穴数 Number of cavity		6	6	6	7	7	9	9	9	12	12
瓶型规格 CONTAINER	瓶子容量 Max container volume	ltr	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	牙部尺寸 Neck diameter range	mm	18-30	30-40	40-50	18-30	30-40	18-30	30-38	30-50	18-30	30-38
	瓶身直径 Max container diameter	mm	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	瓶身高度 Max container height	mm	240	240	240	320	320	320	320	320	240	240
	胚头数 Carriage unit	pcs	114	95	100	116	128	156	144	140	192	204
单穴理论产能 THEORETICAL OUTPUT		bph	**3000**	**1600**	**1200**	**2000**	**1600**	**2000**	**1600**	**1500**	**2000**	**1500-1600**
电力规格 ELECTRICAL SYSTEM	总耗电量 Total power	KW	37	37	37	39	49	49	49	75	67	95
	加热功率 Heating power	KW	32	32	32	34	44	44	44	70	62	90
	灯管配置 Max. heating power	KW	50	42	68	50	84	84	82	150	124	150
空压规格 AIR SYSTEM	操作压力 Operating pressure	kg/cm²	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	低耗电量 Air consuming	ltr/min	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	吹瓶压力 Blowing pressure	kg/cm²	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	高压耗气量 Air consuming	ltr/min	8000	8000	8000	9000	8200	11500	10500	10500	14000	14000
冷冻机规格 CHILED WATER	操作压力 Operation pressure	kg/cm²	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	温度范围 Temperature	℃	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
	消耗量 Consuming	kcal/hr	10000	10000	10000	10000	10000	11400	11400	11400	17045	17045
	流量 Flow rate	ltr/min	45	45	45	45	45	60	60	60	160	160
冷却水规格 COOLING WATER	操作压力 Operation pressure	kg/cm²	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
	温度范围 Temperature	℃	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	消耗量 Consuming	kcal/hr	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	104000	104000
	流量 Flow rate	ltr/min	150	150	150	150	150	150	150	150	347	347
机台规格 MACHINE	机台尺寸(W*D*H) Machine size	mm	4480*1750*2400	4700*1800*2400	5000*1900*2400	4800*1650*2600	5700*1800*2600	6100*1800*2600	6500*1900*2600	7000*1850*2600	7000*2020*2600	7300*2020*3500
	机台重量 Machine weight	kg	7000	7000	7500	7000	7500	8000	9000	11000	12000	12500

Leopard猎豹高速吹瓶机系列
Leopard Series - PET Fully Electric Stretch Blow Moulding Machine

		单位 UNIT	PL-CS											PL-C
			CS2M-38	CS2M-50	CS4-38	CS4-50	CS4M-60	Leopard6 CS6-38	CS6-50	CS6-50PP	CS6-60	CS8-38	CS8-50	C4-50
成型组规格 MOLDING	合模力 Clamping force	kg	16000	16000	48000	48000	48000	60000	60000	60000	60000	72000	72000	64000
	模具行程 Clamping stroke	mm	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	160
	拉杆行程 Stretching stroke	mm	320	320	320	320	320	320	320	320	320	350	320	350
	底模行程 Bottom stroke	mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	瓶子间距 Cavity pitch	mm	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	160
	模穴数 Number of cavity		2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	4
瓶型规格 CONTAINER	瓶子容量 Max container volume	ltr	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	3
	牙部尺寸 Neck diameter range	mm	30	40	30	40	50	30	40	40	50	30	38	40
	瓶身直径 Max container diameter	mm	95	95	105	95	95	105	105	105	105	105	105	130
	瓶身高度 Max container height	mm	320	320	320	320(260)	320	320	320	320	320	320	320	350
	胚头数 Carriage unit	pcs	92	75	108	95	76	120	126	288	100	162	160	95
单穴理论产能 THEORETICAL OUTPUT		bph	**1100**	**1000**	**1500**	**1000**	**800**	**2000**	**1500**	**600-800**	**1500**	**2250**	**1200-1500**	**1100**
电力规格 ELECTRICAL SYSTEM	总耗电量 Total power	KW	38	38	50	50	43	50	48	57	71	78	50	45
	加热功率 Heating power	KW	33	33	46	46	33	46	43	48	66	70	40	40
	灯管配置 Max. heating power	KW	66	66	66	66	66	66	108	96	132	108	82	66
空压规格 AIR SYSTEM	操作压力 Operating pressure	kg/cm²	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	低耗电量 Air consuming	ltr/min	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	吹瓶压力 Blowing pressure	kg/cm²	35	35	35	35	35	35	16-25	35	35	35	35	35
	高压耗气量 Air consuming	ltr/min	2600	2600	8000	5500	8000	8000	6300	8000	8000	9100	8000	8000
冷冻机规格 CHILED WATER	操作压力 Operation pressure	kg/cm²	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	温度范围 Temperature	℃	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
	消耗量 Consuming	kcal/hr	5400	5400	10000	10000	10000	12000	12000	12000	12000	37875	37875	12000
	流量 Flow rate	ltr/min	30	30	60	45	60	60	60	60	40	160	160	100
冷却水规格 COOLING WATER	操作压力 Operation pressure	kg/cm²	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
	温度范围 Temperature	℃	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	消耗量 Consuming	kcal/hr	30000	30000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	104000	104000	54000
	流量 Flow rate	ltr/min	100	100	150	150	150	150	150	150	150	347	347	150
机台规格 MACHINE	机台尺寸(W*D*H) Machine size	mm	3500*1650*2600	3500*1700*2600	4480*1750*2600	4700*1650*2600	4700*1650*2600	5260*1800*2600	10000*1870*2600	6100*1900*2600	6600*1900*2600	6600*1900*2600	7300*2035*2600	5500*1650*2600
	机台重量 Machine weight	kg	4000	4000	7000	7000	7500	8000	14000	8000	8500	10000	11500	8000

Leopard猎豹高速吹瓶机系列
Leopard Series - PET Fully Electric Stretch Blow Moulding Machine

		单位 UNIT	PL-CL					PL-CLL			
			CL2-60	CL3-60	CL4-60	CL5-76	CL6-60	CLL2-76	CLL3-76	CLL3M-76	CLL4-76
成型组规格 MOLDING	合模力 Clamping force	kg	30000	70000	70000	105000	105000	70000	105000	128000	130000
	模具行程 Clamping stroke	mm	210	210	210	240	210	240	240	320	240
	拉杆行程 Stretching stroke	mm	350	350	350	420	350	420	420	500	420
	底模行程 Bottom stroke	mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	瓶子间距 Cavity pitch	mm	200	200	200	200	200	240	240	270	240
	模穴数 Number of cavity		2	3	4	5	6	2	3	3	4
瓶型规格 CONTAINER	瓶子容量 Max container volume	ltr	5	5	5	5	5	10	10	15	10
	牙部尺寸 Neck diameter range	mm	30-50	30-50	30-50	50-60	30-50	60	60	60	60
	瓶身直径 Max container diameter	mm	175	175	175	175	175	210	210	230	210
	瓶身高度 Max container height	mm	350	350	350	420	350	420	420	500	420
	胚头数 Carriage unit	pcs	80	107	107	80	122	94	106	97	106
单穴理论产能 THEORETICAL OUTPUT		bph	**1200**	**1200**	**1200**	**800**	**1000**	**800**	**800**	**400-600**	**600-700**
电力规格 ELECTRICAL SYSTEM	总耗电量 Total power	KW	45	45	58	58	58	52	75	75	75
	加热功率 Heating power	KW	40	40	53	53	53	47	70	70	70
	灯管配置 Max. heating power	KW	66	99	132	132	98	78	117	120	117
空压规格 AIR SYSTEM	操作压力 Operating pressure	kg/cm²	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	低耗电量 Air consuming	ltr/min	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	吹瓶压力 Blowing pressure	kg/cm²	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	高压耗气量 Air consuming	ltr/min	6000	9500	12500	12500	15000	12500	14840	20400	18000
冷冻机规格 CHILED WATER	操作压力 Operation pressure	kg/cm²	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	温度范围 Temperature	℃	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
	消耗量 Consuming	kcal/hr	7000	12000	12000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	流量 Flow rate	ltr/min	60	90	90	90	90	90	100	100	100
冷却水规格 COOLING WATER	操作压力 Operation pressure	kg/cm²	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
	温度范围 Temperature	℃	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	消耗量 Consuming	kcal/hr	30000	54000	54000	54000	54000	54000	78000	54000	54000
	流量 Flow rate	ltr/min	150	150	150	150	150	150	150	150	150
机台规格 MACHINE	机台尺寸(W*D*H) Machine size	mm	3900*1850*2600	6000*1850*2600	6500*1850*2600	7000*1850*2600	8000*1850*2600	4500*3000*3200	5000*3000*3200	6200*3000*3200	6000*3000*3200
	机台重量 Machine weight	kg	7000	9500	10000	12000	12000	10000	12000	13000	12000

Leopard猎豹高速吹瓶机系列
Leopard Series -PET Fully Electric Stretch Blow Moulding Machine

		单位 UNIT	PL-L1G				Combi【吹灌旋】			
			L1G-90	L1G-76	L2G-90	L2G-76	CSS6-38	CSS7-38	L1G-76	L2G-76
成型组规格 MOLDING	合模力 Clamping force	kg	64000	64000	128000	128000	48000	56000	64000	128000
	模具行程 Clamping stroke	mm	320	320	320	320	120	130	320	320
	拉杆行程 Stretching stroke	mm	500	500	500	500	240	320	500	500
	底模行程 Bottom stroke	mm	50	50	50	50	50	50	50	50
	瓶子间距 Cavity pitch	mm			320	320	80	80		320
	模穴数 Number of cavity		1	1	2	2	6	7	1	2
瓶型规格 CONTAINER	瓶子容量 Max container volume	ltr	12-20	12-20	12-20	12-20	0.7	0.7	12-20	12-20
	牙部尺寸 Neck diameter range	mm	72	55	72	55	18-30	18-30	55	55
	瓶身直径 Max container diameter	mm	290	290	290	290	70	70	290	290
	瓶身高度 Max container height	mm	500	500	500	500	240	320	500	500
	胚头数 Carriage unit	pcs	52	85	52	85	114	116	85	85
单穴理论产能 THEORETICAL OUTPUT		bph	**450-600**	**400-600**	**450-600**	**400-600**	**2000**	**1800**	**400-600**	**400-600**
电力规格 ELECTRICAL SYSTEM	总耗电量 Total power	KW	40	48	40	48	37	39	48	48
	加热功率 Heating power	KW	36	44	36	44	32	34	44	44
	灯管配置 Max. heating power	KW	60	92	60	92	50	50	92	92
空压规格 AIR SYSTEM	操作压力 Operating pressure	kg/cm²	7	7	7	7	7	7	7	7
	低耗电量 Air consuming	ltr/min	1000	1000	2000	2000	1000	1000	1000	2000
	吹瓶压力 Blowing pressure	kg/cm²	35	35	35	35	35	35	35	35
	高压耗气量 Air consuming	ltr/min	6800	6800	13600	13600	8000	8200	6800	13600
冷冻机规格 CHILED WATER	操作压力 Operation pressure	kg/cm²	4	4	4	4	4	4	4	4
	温度范围 Temperature	℃	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
	消耗量 Consuming	kcal/hr	26040	26040	26040	26040	10000	10000	26040	26040
	流量 Flow rate	ltr/min	100	100	100	100	45	45	100	100
冷却水规格 COOLING WATER	操作压力 Operation pressure	kg/cm²	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
	温度范围 Temperature	℃	30	30	30	30	30	30	30	30
	消耗量 Consuming	kcal/hr	78000	78000	78000	78000	45000	45000	78000	78000
	流量 Flow rate	ltr/min	260	260	260	260	150	150	260	260
机台规格 MACHINE	机台尺寸(W*D*H) Machine size	mm	4300*3000*3200	5300*3000*3200	4500*3000*3200	5500*3000*3200	4480*1750*2400	4800*1650*2600	5300*3000*3200	5500*3000*3200
	机台重量 Machine weight	kg	10000	11000	12000	13000	7000	7000	11000	13000

备注
REMARK
1、以生产0.6L瓶的基本耗气量。All data standard indication for 0.6L bottle.
2、最终产能需依据瓶胚及瓶型而定。The actual output depends on the preform quality and bottle shape.
3、规格有变更，恕不另行通知。Specifications are subject to change without notice.
4、请提供稳定的环境温度。Please provide the stable temperature of air conditioner.